

TKレーザードライ

シルバー



使用用途

コンクリート・コンクリート二次製品
ブロック・モルタル・レンガ

適応機種

エンジンカッター、電動カッター

特長

切れ味、ライフの満足度を維持したスタンダード普及タイプ。

乾式


切断
中口径

コンクリート
コンクリート
二次製品全般

品番	呼び径 (型)	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	備考
LSC-12	12	306	2.8	7	20	-	
					22	20	
					30.5	20/22/25.4	
LSC-14	14	354	3.0	7	20	-	
					22	20	
					30.5	20/22/25.4	

TKレーザードライ

ゴールド



使用用途

コンクリート・コンクリート二次製品
ブロック・モルタル・レンガ

適応機種

エンジンカッター、電動カッター

特長

従来の切れ味を維持し、かつ高寿命を実現したスタンダード普及タイプ。

品番	呼び径 (型)	外径 (mm)	刃厚 (mm)	刃高 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	備考
LGK-12N	12	306	2.8	8	20	-	
					22	20	
					30.5	20/22/25.4	
LGK-14N	14	356	3.0	8	20	-	
					22	20	
					30.5	20/22/25.4	

※製品仕様および本カタログの内容は、予告なく変更することがございます。



TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤモンドツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町3-2番地

TEL : 0598-63-1231 FAX : 0598-58-2047

<http://www.takekawa-ind.com>

mail : info@takekawa-ind.com